

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/antol-risan-system-antisale-preparat-antysolny-w-systemach-renowacji-i-osuszania-p-504.html>



ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE preparat antysolny w systemach renowacji i osuszania

Cena brutto	119,50 zł
Cena netto	97,15 zł
Producent	Torggler

Opis produktu

Produkt służy do wytwarzania bariery wobec soli zawartych w podłożu mineralnym, uniemożliwiając im wnikanie do świeżej warstwy tynku renowacyjnego kumulującego sole - podczas jego wiązania i twardnienia. Powinien być bezwzględnie stosowany przed nakładaniem tynków renowacyjnych na wszystkich zawilgoconych przegrodach (ściany, mury fundamentowe, sklepienia, słupy itd.) niezależnie od intensywności występującego zasolenia. Szczególnie polecany w zastosowaniach do obiektów zabytkowych. Nadaje się do stosowania w następujących stopniach zasolenia przegród wg wytycznych WTA:

- małe (poniżej 0,4 % wagowo),
- średnie (0,4 - 1,0 % wagowo),
- duże (1,0 - 3,0 % wagowo).

Przed zastosowaniem produktu wskazane są konsultacje z Działem Technicznym producenta.

ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE jest produktem na bazie żywic silano-siloksanowych w dyspersji wodnej, w kolorze mlecznobiałym, którego właściwością jest tworzenie tymczasowej bariery przeciw wszystkim rodzajom soli, które wytwarzają w budynkach wykwit i są przenoszone kapilarnie przez wnikającą wodę. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Po wniknięciu w głąb zawilgoconego i zasolonego materiału powoduje wiązanie wszelkiego typu zasolenia (chlorki, siarczany, azotany itd.) i wytwarza czasową barierę dla ich dalszej migracji na czas potrzebny do związania i utwardzenia tynku renowacyjnego: EKOR 44R, ARS INTONACO WTA, ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO, ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO PROJEKTION. Produkt charakteryzuje się:

- silną penetracją w podłoża mineralne - nawet silnie zawilgocone,
- zwiększoną reaktywnością w środowisku zasolonych murów,
- skutecznym działaniem ochronnym przez kilka tygodni.
- bezpieczeństwem stosowania oraz walorami ekologicznymi, gdyż jest to produkt na bazie wody, który nie zawiera rozpuszczalników organicznych i substancji szkodliwych,
- łatwością i szybkością stosowania
- uniwersalnością stosowania, gdyż jest wskazany do wszystkich typów wykwitów solnych (chlorków, siarczanów, i azotanów).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczone do impregnowania muszą być czyste a luźne i niezwiązane fragmenty podłoża usunąć. Spoiny między cegłami w murze usunąć na głębokość 2-3 cm i wydmuchać strumieniem powietrza. Odsłonięty mur zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 godziny. W przypadku występowania w przegrodzie na głębokości 5 cm wilgotności masowej większej niż 25 %, przed zastosowaniem preparatu i tynków renowacyjnych odczekać 3 doby po usunięciu istniejącego tynku. W przypadkach wątpliwych kontaktować się z Działem Technicznym producenta.

STOSOWANIE

Zawartość pojemnika z ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE dokładnie wymieszać, a następnie obficie spryskać (lekkim natryskiem strumieniowym) przegrodę poczynając od jej górnej części ku dołowi - aż do objawu całkowitego nasycenia podłoża (braku wsiąkania).

Przestrzegać następujących reguł:

- Preparatu nie rozcieńczać wodą ani jakimkolwiek innym środkiem.
- Nanosić tylko przez natrysk strumieniowy.
- Nie nanosić przez rozpylanie mgławicowe.
- Nie nanosić przy pomocy pędzli.
- Przed dalszymi pracami odczekać przynajmniej 24 godziny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 5 l