Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:40

Link do produktu: https://przemyslowy.sklep.pl/bostik-flexmortel-c2te-s1-p-265.html



Bostik FLEXMORTEL C2TE S1

Cena brutto	**116,57 zł**
Cena netto	**94,77 zł**
Producent	**Bostik**

Opis produktu

Ardaflex Flexmörtel jest cienkowarstwową, elastyczną, klejącą zaprawą cementową o wysokiej przyczepności początkowej. Związana zaprawa klejowa jest odporna na działanie wilgoci i mrozu.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (również z kamionki szlachetnej) oraz mozaiki szklanej i porcelanowej na powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz pod wodą. Nadaje się także do klejenia płyt z kamienia naturalnego i sztucznego. Zaprawa Ardaflex Flexmörtel jest szczególnie polecana dla podłoży o krytycznej przyczepności (np. beton licowy, asfalt lany i jastrych anhydrytowy, na stare płytki ceramiczne, tynki i płyty gipsowe), a także do klejenia na powierzchniach, na których można spodziewać się ruchów spowodowanych różnicami temperatury (np. do podłóg ogrzewanych lub na balkonach, tarasach i fasadach). Przeznaczony również do klejenia na elementach betonowych prefabrykowanych oraz z betonu wykonywanego na miejscu, dla których do chwili całkowitego wyschnięcia należy liczyć się ze zjawiskiem kurczenia. Kalibrowane płyty marmurowe zarówno jasne, jak i przezroczyste, można układać na zaprawie Ardaflex Marmor.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mocne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować, odkurzyć i odpowiednio wysuszyć (zawartość wilgoci związanej

SPOSÓB UŻYCIA

Gruntowanie: Ardagrip Classic grunt dla podłoży chłonnych oraz związanych gipsem. Ardagrip Xpress dla podłoży niechłonnych. Nie stosować Ardaflex®Flexmörtel w temperaturze poniżej +5°C. Należy przestrzegać przepisów normy DIN 18157 cz. 1 ("Wykonywanie okładzin ceramicznych metodą cienkowarstwową"). W okładzinie ceramicznej należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymaganej wielkości. Ardaflex®Flexmörtel wymieszać z wodą w ilości 7,5 l wody na 25 kg kleju w czystym pojemniku do uzyskania jednorodnej masy. Do mieszania zaleca się stosowanie mieszadła do zapraw. Po uzyskaniu homogenicznej konsystencji pozostawić zaprawę na około 3 minuty. Po tym okresie jeszcze raz krótko zamieszać – zaprawa jest gotowa do natychmiastowej obróbki. Przygotowany materiał może być stosowany przez około 4 godziny. Gładką stroną pacy nałożyć na podłoże cienką warstwę Ardaflex®Flexmörtel. Następnie na jeszcze świeżą powłokę kontaktową nanieść nową warstwę zaprawy i rozprowadzić pacą zębatą dobraną do odpowiedniej wielkości płytki. Jednorazowo można nałożyć na powierzchni tyle zaprawy, aby płytki mogły być układane zawsze na świeżej warstwie kleju. Czas otwarty wynosi około 30 minut w zależności od panujących warunków i rodzaju podłoża. Podczas klejenia na zewnątrz budynków oraz pod wodą należy uważać, aby płytki ceramiczne przykładać całą powierzchnią bez pustek powietrznych - w takim przypadku może być konieczne nakładanie metodą kombinowaną (tzw. kanapkową).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: worek 25 kg