Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:51

Link do produktu: https://przemyslowy.sklep.pl/bostik-k100-schwarz-emulsja-bitumiczno-lateksowa-p-549.html



Bostik K100 Schwarz emulsja bitumiczno-lateksowa

Cena brutto	**123,80 zł**
Cena netto	**100,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**4026923600710**
Producent	**Bostik**

Opis produktu

Bostik K100 Schwarz jest jednokomponentową, bezrozpuszczalnikową, wolną od wypełniaczy masą na bazie emulsji bitumiczno-lateksowej. Dzięki swoim właściwościom tiksotropowym może być nakładana pędzlem, wałkiem lub natryskiwana na powierzchnie pionowe. Po całkowitym wyschnięciu jest elastyczna, wodoszczelna i odporna na występujące w naturze agresywne dla betonu substancje: płynne odpady, gnojowice, obornik.

ZASTOSOWANIE

Do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników przed wilgocią z gruntu i wodą pod ciśnieniem. K100 Schwarz stosuje się do wykonywania elastycznych i trwałych uszczelnień na podłożach mineralnych. W przypadku uszczelniania piwnic w nowych budynkach od strony gruntu zaleca się uprzednie wykonanie pełnej hydroizolacji przy pomocy zaprawy Schlämme K11 lub Flex Schlämme K11 (dopiero na nią nakładamy K100 Schwarz). Do podłoży lekko wilgotnych lub mocno zawilgoconych można zastosować membranę hydroizolacyjną SK 3000 S Dichtungsbahn – jako powłokę ochronną dla betonu w zbiornikach na odpady płynne i gnojowicę wg DIN 11622-2.

SPOSÓB UŻYCIA

K100 Schwarz jest gotową do użytku masą bitumiczną, którą można aplikować bezpośrednio z pojemnika na powierzchnię. Produkt nakłada się równomiernie wałkiem, pędzlem lub za pomocą natrysku, w dwóch lub trzech warstwach. Każda warstwa musi całkowicie wyschnąć (po przesunięciu zwilżonym palcem po powłoce palec nie może się zabarwić).

Dopuszczalna temperatura powietrza oraz elementów budowlanych podczas pracy i schnięcia wynosi +5°C do +35°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia. W czasie pracy oraz schnięcia nieutwardzoną powłokę należy zabezpieczyć przed deszczem.

W obszarach zagrożonych pęknięciami (naroża ścian, zakończenia ścian i podłogi, przepusty rurowe itd.) oraz przy uszczelnianiu przed napierającym ciśnieniem wody należy przy drugiej warstwie K 100 Schwarz wtopić polipropylenową siatkę zbrojącą. Wzmocnienie powłoki siatką polipropylenową jest konieczne również wtedy, gdy w warstwach ochronnych może dochodzić do odkształceń i naprężeń.

K100 Schwarz nie nadaje się do wypełniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te musza być wymierzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki do uszczelniania fug, mające kontakt z warstwami K100 Schwarz, muszą charakteryzować się tolerancją bitumów. Płyty ochronne, drenażowe i izolacyjne (m.in. styropian, XPS) należy instalować po całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelnienia za pomocą np. Dickbeschichtung 2K+ (nakładanego punktowo).

ZUŻYCIE

- 0,3 kg/m2 – gruntowanie (po rozcieńczeniu 1:1) Ok. 500 g na 1 m2.
- 1,0 kg/m2 – uszczelnienie przed wilgocią z gruntu (2 warstwy)
- 1,5 kg/m2 – uszczelnianie przed przenikającą wodą (3 warstwy)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 10 kg , 25 kg