

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/bostik-pu-956-do-wykładzin-elastycznych-i-sztywnych-p-551.html>



Bostik PU 956 do wykładzin elastycznych i sztywnych

Cena brutto	251,63 zł
Cena netto	204,58 zł
Numer katalogowy	B-PU456
Kod EAN	3549210001379
Producent	Bostik

Opis produktu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do wykładzin elastycznych i sztywnych. Bardzo niska emisja LZO (w klasie A+).

ZASTOSOWANIE

Wykładziny kauczukowe, LVT (w płytkach lub lamelkach), PVC techniczne (systemy kuchni żywienia zbiorowego, wykładziny sportowe itp.), wykładziny lub trawniki syntetyczne (zewnątrzne i wewnętrzne), linoleum, linoleum sportowe, parkiety surowe albo wstępnie lakierowane.

RODZAJE POWIERZCHNI

Betony obrobione o wygładzonej fakturze. Podłoża cementowe oraz anhydrytowe*. Stare posadzki z płytek, stare parkiety odpowiednio wygładzone. Płyty pilśniowe lub sklejkі*.

*Nakładać bezpośrednio na podłoże bez użycia primeru.

DANE TECHNICZNE

Baza	poliuretan
Kolor	jasnobrązowy
Temperatura zapłonu żywicy (wg NF T60 103)	+25°C
Temperatura zapłonu utwardzacza (wg NF T60 103)	powyżej +100°C
Czas użytkowania	opakowanie 8 kg: 40-45 minut przy 20°C lub 25-30 minut przy 30°C
Czas otwarty	1 godzina (przy +20°C)
Obciążenie ruchem pieszym	po 24 godzinach
Utwardzenie	po 48 godzinach
Dla parkietów (szlifowanie, lakierownie)	po 48 godzinach
Temperatura stosowania	od +10°C do +30°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 8 kg