

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/den-braven-pyropol-silikon-fire-silikonowy-uszczelniacz-ppoz-p-64.html>

Den Braven Pyropol SILIKON FIRE silikonowy uszczelniacz PPOŻ



Cena brutto	76,67 zł
Cena netto	62,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Den Braven

Opis produktu

Den Braven Silikon Fire to jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający z neutralnym systemem utwardzania, przeznaczony do uszczelnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej.

Uszczelnianie wewnątrz budynków nieruchomych szczelin pionowych w przegrodach budowlanych (pomiędzy powierzchniami z cegły ceramicznej, zaprawy mineralnej, płyt g-k, betonu, betonu komórkowego). Pionowe złącza liniowe w pionowych elementach budynków są sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2:2008 w klasie odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami opisanymi w aprobacie), przy czym szerokość uszczelnianej szczeliny (13 do 40mm) zależy od rodzaju wypełnienia szczeliny oraz grubości ściany w danej klasie odporności ogniowej (przestrzeń pomiędzy elementami powinna być wypełniona wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m³, pianką poliuretanową Purfoam Fire DBS-9802 PUR / Gunfoam Fire DBS-9802 NBS bądź sznurem dylatacyjnym Φ 15 lub Φ 40 i zamknięta po obu stronach przegrody warstwą z kitu silikonowego Pyropol Silikon Fire).

- Tworzy trwale elastyczną i szczelną fugę
- Neutralny system utwardzania (nie powoduje korozji)
- Odporny na wodę i czynniki atmosferyczne
- Wygodny w formowaniu i wygładzaniu
- Nie ścieka
- Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2004 - B-s1, d0 (klasyfikacja dotyczy następujących wymiarów szczeliny: szer. do 40mm, głęb. do 12mm, całkowita dług. do 4m, powierzchnia maksymalna 1,5 m²)
- Aprobata ITB 7849/2016; Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr-020-UWB-2355/W; KDWU 26/00 z 6.05.2017

Sposób użycia

Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości szczeliny do 10mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru głębokość [mm] = (szerokość [mm] / 3) + 6. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 25 minut od nałożenia silikonu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: kartusz 300 ml

kolor: biały