

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/ekor-algit-5-kg-usuwanie-glonow-alg-grzybow-i-porostow-z-betonu-p-500.html>



EKOR ALGIT - 5 kg - usuwanie glonów, alg, grzybów i porostów z betonu

Cena brutto	66,50 zł
Cena netto	54,07 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	7163
Producent	Torggler

Opis produktu

EKOR ALGIT preparat do usuwania alg, glonów, zagrzybienia do oczyszczania ścian, dachów przy ich renowacjach i odświeżaniu, do czyszczenia urządzeń produkcyjnych

Preparat do usuwania alg, glonów i zagrzybienia EKOR ALGIT jest mieszaniną oktyloizotiazoliny (OIT) oraz chlorku benzalkoniowego (BAC). Przeznaczony jest do usuwania skażenia mikrobiologicznego z powierzchni zewnętrznych ścian, dachów i innych powierzchni budynków i budowli. Posiada szerokie spektrum działania przeciw większości glonów, alg, grzybów i porostów występujących jako skażenie w budownictwie. Służy do czyszczenia powierzchni wykonanych z betonu, kamienia naturalnego, cegły ceramicznej lub silikatowej, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, tynków akrylowych, silikonowych czy mineralnych, murów i elewacji budynków (w tym systemów ociepleń) z materiałów innych niż drewno. Powierzchnie odkażone preparatem EKOR ALGIT można malować lub szpachlować zwykłymi materiałami przeznaczonymi do stosowania w tym celu bez niebezpieczeństwa ich ponownego skażenia mikroorganizmami z podłoża.

APLIKACJA PREPARATU

Podłoże przed aplikacją preparatu powinno być wstępnie oczyszczone, z pyłów, kurzu, plam oleistych, mchów, glonów, porostów itp. Zalecamy oczyszczenia podłoża poprzez zmycie silnym strumieniem wody. Przed aplikacją preparatu należy odczekać aż podłoże wyschnie. EKOR ALGIT nakładać na skażoną powierzchnię przy użyciu pędzla, wałka, gąbki lub metodą natrysku aż do nasycenia podłoża. Po nałożeniu preparatu należy odczekać minimum 6 do 12 godzin, aby preparat zadziałał. Po tym okresie należy zmyć czyszczoną powierzchnię rozproszonym strumieniem wody z myjki ciśnieniowej. Na podłożach silnie skażonych czynność odkażania należy powtórzyć. Podczas aplikacji preparatu podłoże powinno mieć temperaturę wyższą o co najmniej 2°C od temperatury punktu rosy. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności podłoża.

ZALECENIA WYKONAWCZE

- Kolejne warstwy renowacji podłoża należy wykonywać na wyschniętej po odkażaniu i zmyciu powierzchni (około 2-3dni).
- Preparat stosować w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Do wykonywania prac stosować środki ochrony osobistej: okulary, rękawice ochronne.
- Narzędzia zaraz po zastosowaniu umyć wodą.
- Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu EKOR ALGIT.
- Przed zastosowaniem preparatu na powierzchniach z elementami z tworzywa sztucznego, metalu, pokrytych farbą, nietrwałą emalia lub innym nietrwałym elementem dekoracyjnym jak również w przypadku chłonnego kamienia naturalnego należy zawsze przeprowadzić próbę, aby ocenić wpływ preparatu na czyszczoną powierzchnię.