

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/klej-do-xps-i-eps-tytan-euro-line-epsxps-p-640.html>

Klej do XPS i EPS TYTAN EURO-LINE EPS/XPS

Cena brutto	38,95 zł
Cena netto	31,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KLEJ ST EUR
Kod EAN	5902120180653
Producent	Tytan
Pojemność	750ml

Opis produktu

TYTAN EURO-LINE EPS/XPS to wysokiej jakości **klej do XPS i EPS** w postaci piany poliuretanowej, stworzony z myślą o szybkim i efektywnym montażu materiałów termoizolacyjnych. Produkt ten dedykowany jest zarówno do użytku profesjonalnego, jak i półprofesjonalnego, doskonale sprawdzając się w systemach ociepleń ETICS, a także przy izolacji fundamentów i piwnic.

Najważniejsze właściwości kleju

- **Typ produktu:** jednoskładnikowy klej poliuretanowy w aerozolu
- **Przeznaczenie:** do płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) i ekstrudowanego (XPS)
- **Czas korekty:** ok. 5 minut
- **Czas utwardzenia:** ok. 2 godziny (w zależności od warunków)
- **Wydajność:** od 8 m² do 12 m² przy jednej puszcze (750 ml)
- **Temperatura aplikacji:** od 0°C do +30°C
- **Temperatura puszki:** od +10°C do +30°C
- **Odporność termiczna po utwardzeniu:** od -60°C do +100°C
- **Kolor:** żółty

Zastosowanie TYTAN EURO-LINE EPS/XPS

Klej do XPS i EPS TYTAN EURO-LINE EPS/XPS przeznaczony jest do:

- przyklejania płyt izolacyjnych EPS i XPS do betonu, tynku, muru, drewna i OSB,
- systemów ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS),
- termoizolacji fundamentów, cokołów, stref cokołowych,
- klejenia płyt na fasadach, piwnicach i ścianach zewnętrznych,
- uszczelniania połączeń między płytami termoizolacyjnymi.

Zalety stosowania kleju TYTAN EURO-LINE EPS/XPS

- **Szybka i czysta aplikacja:** pianą nakładaną pistoletem pozwala na precyzyjne i bezpyłowe przyklejenie płyt.
- **Wysoka przyczepność:** znakomita adhezja do podłoży mineralnych i drewnopochodnych.
- **Efektywność:** jedna puszka umożliwia pokrycie nawet 10 m² powierzchni.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** po utwardzeniu klej odporny na wodę i zmienne temperatury.
- **Możliwość pracy w niskich temperaturach:** aplikacja możliwa już od -5°C, co wydłuża sezon budowlany.

Instrukcja stosowania

-
1. **Przygotowanie powierzchni:** podłoże powinno być suche, oczyszczone z pyłu, tłuszczu i luźnych fragmentów.
 2. **Przygotowanie puszk:** wstrząsnąć energicznie puszkę przez minimum 30 sekund.
 3. **Aplikacja:** nałożyć klej na płyty izolacyjne pasami (po obwodzie i w środku), a następnie docisnąć do podłoża.
 4. **Korekta:** możliwa w czasie do 5 minut od aplikacji.
 5. **Utwardzanie:** klej osiąga wstępną wytrzymałość po około 2 godzinach.

Bezpieczeństwo użytkowania

TYTAN EURO-LINE EPS/XPS należy aplikować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. Produkt zawiera izocyjaniany, dlatego należy stosować środki ochrony indywidualnej, w tym rękawice i okulary ochronne. Po utwardzeniu klej nie wykazuje emisji szkodliwych substancji i jest bezpieczny dla użytkownika oraz środowiska.

Podsumowanie

Klej do XPS i EPS TYTAN EURO-LINE EPS/XPS to skuteczne i profesjonalne rozwiązanie do mocowania materiałów termoizolacyjnych. Dzięki wygodnej aplikacji, wysokiej wydajności i odporności na trudne warunki atmosferyczne, produkt ten zdobywa uznanie fachowców w całej Europie.