

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/multibond-61-do-odtluszczania-powierzchni-metali-p-279.html>



Multibond 61 do odtłuszczania powierzchni metali

Cena brutto	34,44 zł
Cena netto	28,00 zł
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

MULTIBOND 61 - to bezchlorowy środek chemiczny w aerozolu do szybkiego czyszczenia (odtłuszczania) powierzchni metali, szkła, kamienia, gumy itp. przeznaczonych do klejenia.

MULTIBOND 61 zawiera składniki, które rozpuszczają stwardniałe smary, osady, stare warstwy klejów CA i anaerobowych, woski, oleje i inne zanieczyszczenia. Można go stosować zamiast „tri” (trójchloroetanu).

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Działanie MULTIBOND 61 jest najlepszym sposobem przygotowania powierzchni przed użyciem klejów anaerobowych, CA, UV, żywic akrylowych, smarów. MULTIBOND 61 nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze. Idealnie nadaje się też do przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem. MULTIBOND 61 zawiera aceton - jest łatwopalny, nie wywołuje korozji. Nie należy stosować go na tworzywach sztucznych oraz niektórych lakierach. Zaleca się wykonanie próby w przypadku nowych zastosowań.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię substratu przed odtłuszczeniem oczyścić wstępnie mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu. MULTIBOND-61 należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do odtłuszczenia i pozostawić do całkowitego zwilżenia powierzchni. Odtłuszczacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Na porowatych (wsiąkliwych) powierzchniach po odtłuszczeniu MULTIBOND-61 konieczne jest odczekanie dodatkowo 10-15 min. dla całkowitego odparowania zmywacza.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: spray 600ml