

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/multibond-85-bn-azotek-boru-p-129.html>



MULTIBOND-85 BN (azotek boru)

Cena brutto	41,82 zł
Cena netto	34,00 zł
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

Multibond-85 BN wielofunkcyjny smar do łożysk na bazie oleju mineralnego oraz kompleksowego mydła litowego, zawierającego azotek boru oraz inne modyfikatory. Do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, redukcja oporów tarcia do 50%.

Zastosowanie:

Zalecany do smarowania łożysk piast kół samochodowych, silników elektrycznych, gorących wentylatorów, a także prowadnic, przegubów i innych mechanizmów samochodowych oraz przemysłowych. Może być używany do smarowania długookresowego i bezserwisowego różnego typu maszyn i urządzeń.

- wysoka temperatura kroplenia, bardzo dobra pompowalność, duża odporność na działanie gorącej wody, dobre właściwości smarne i niskotemperaturowe, podwyższona odporność na zużycie, jak również bardzo wysoka stabilność w trakcie magazynowania.
- smarowanie również poprzez centralne układy smarowania .

Właściwości:

- Zapach: słaby
- Kolor: złamana biel
- Postać: miękka pasta
- Skład chemiczny: olej mineralny, kompleks mydeł litowych, modyfikatory
- Gęstość: 1,09 g/ml
- Temperatura kroplenia: 260°C
- Temperatura stos.: -40 +160(1100)°C
- Penetracja (ISO 2137, 1/10 mm): 285

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 250 g , 500 g