

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/multibond-85-complex-p-127.html>



Multibond-85 complex

Cena brutto	20,91 zł
Cena netto	17,00 zł
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

Multibond-85 complex wielofunkcyjny smar do łożysk na bazie oleju mineralnego oraz kompleksowego mydła litowego, zawierającego dodatki przeciw- zużyciowe, antyutleniające i antykorozyjne. Do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, również w centralnych układach smarowania.

Zastosowanie:

Zalecany do smarowania łożysk piast kół samochodowych, silników elektrycznych, gorących wentylatorów, a także prowadnic, przegubów i innych mechanizmów samochodowych oraz przemysłowych. Może być używany do smarowania długookresowego i bezserwisowego różnego typu maszyn i urządzeń bez konieczności dodatkowego „dosmarowywania” w trakcie normalnej eksploatacji.

- wysoka temperatura kroplenia, bardzo dobra pompowalność, duża odporność na działanie gorącej wody, dobre własności smarne i niskotemperaturowe, kompatybilność z elementami wykonanymi ze stopów miedzi, jak również bardzo wysoka stabilność w trakcie magazynowania.
- smarowanie również poprzez centralne układy smarowania

Właściwości:

- Zapach: słaby
- Kolor: brązowy/czerwony
- Postać: miękka pasta
- Skład chemiczny: olej mineralny, kompleks mydeł litowych, modyfikatory
- Gęstość: 0,98g/ml
- Temperatura kroplenia: 260°C
- Temperatura stosow.: -40 +160(200)°C
- Penetracja (ISO 2137, 1/10 mm): 285

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 400 g , 800 g