Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:57

Link do produktu: https://przemyslowy.sklep.pl/spraybond-a140-odporny-termicznie-klej-w-sprayu-p-314.html



Spraybond A140 odporny termicznie klej w sprayu

Cena brutto	**30,00 zł**
Cena netto	**24,39 zł**
Producent	**Apoll**

Opis produktu

Spraybond A140 jest premium klejem kontaktowym o bardzo wysokiej jakości, odpornym na wysokie temperatury, do klejenia wszelkiego rodzaju produktów na każdej powierzchni.

Zastosowanie

Do klejenia wszystkich rodzajów powierzchni (metal, beton, guma, folia, korek, MDF, płyta wiórowa, drewno, HPL, ceramika, szkło, tkaniny oraz inne). Dzięki wysokiej zawartości części stałych i gumy ten klej jest wyjątkowo wytrzymały i bezpieczny w użyciu. Spraybond A140 nadaje się również do klejenia powierzchni wrażliwych na plastyfikatory, takie jak PCV. Ilość plastyfikatora w PCV nie może przekraczać 16%. Zalecane jest testowanie na materiale przed użyciem.

Aplikacja

Należy usunąć wilgoć i tłuszcz z klejonej powierzchni. Delikatnie rozpylić klej kontaktowy na obie sklejane powierzchnie. Idealna odległość między powierzchnią a pistoletem natryskowym wynosi 25 cm.

Spróbuj nanieść klej w jednej warstwie. Powierzchnie połączyć ze sobą po 2-4 minutach i mocno docisnąć, można użyć wałka. Sprawdź dokładnie, czy istnieje wystarczający kontakt między warstwami kleju, jeśli powierzchnia jest porowata. Zastosuj dodatkową warstwę, jeśli to konieczne.

Właściwości produktu

Niezwykle mocny
Odporny na wysokie temperatury: 140 ^{o}C
Szybkoschnący
Do uniwersalnego zastosowania
Wodoodporny
Nie zawiera DCM – dichlorometanu
Zawartość substancji stałych: 45%

Dodatkowe informacje

Materiał: kauczuk SBR
Opakowanie: ciśnieniowy cylinder 500ml lub butla 22l
Kolor: biały / bezbarwny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: spray 500ml