

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/torggler-tile-350-c2-te-p-263.html>

TORGGLER Tile 350 C2 TE



Cena brutto	68,00 zł
Cena netto	55,28 zł
Producent	Torggler

Opis produktu

Klej cementowy klasy C2TE według normy EN 12004, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wydłużonym czasie otwartym, zmniejszonym spływie, do klejenia wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi, wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o średnim formacie. Mrozoodporny.

- Zmniejszony spływ
- Wydłużony czas otwarty
- Wysoka przyczepność
- Odpowiedni dla gresu porcelanowego i szkliwionego o średnim formacie
- Odpowiedni również do klejenia na starej warstwie płytek
- Wersja biała kleju odpowiednia do klejenia kamieni naturalnych (nienasiąkliwych, niewrażliwych na przebarwienia i odkształcenia)

Zastosowanie

- Klejenie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach, wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o średnim formacie (**max. długość boku płytki do 60 cm**) w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach użyteczności publicznej, handlowych i przemysłowych
- Klejenie na podłożach odkształcalnych odpowiednio dylatowanych takich jak tarasy, balkony.
- Montaż elementów z betonu komórkowego.
- Do murowania luxferów.
- Klejenie na starych okładzinach podłogowych z płytek ceramicznych lub z naturalnego kamienia (tzw. klejenie „płytką na płytkę”).

Podłoża

- Wylewki cementowe sezonowane.
- Podłoża betonowe.
- Tynki cementowe i cementowo-wapienne.
- Podłoża z betonu komórkowego.
- Podłoża odpowiednio zdylatowane uszczelnione z wykorzystaniem sztywnych i średnio elastycznych hydroizolacyjnych systemów cementowych typu ([ANTOL AQUAPROOF](#), [ANTOL FLEX 1K](#), [ANTOL FLEXISTAR](#)).
- Podłogi ogrzewane.
- Stare podłogi ceramiczne lub z kamienia naturalnego.

Rodzaje materiałów montażowych

- Płytki ceramiczne wszystkich rodzajów.
- Klinkier.
- Gres porcelanowy i szkliwiony o średnim formacie (max. długość boku płytki do 60 cm).
- Mozaika ceramiczna
- Mozaika szklana pod warunkiem zastosowania do zarobienia kleju domieszki uelastyczniającej ANTOL FLEX rozcieńczonej wodą w proporcji 1:1.
- Kamieni naturalnych nienasiąkliwych, niewrażliwych na przebarwienia i odkształcenia

TILE 350 jest cementowym klejem w proszku w kolorze białym i szarym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości,

wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków, utworzonym z myślą o montażu płytek ceramicznych i gresu porcelanowego o średnich wymiarach (max. długość boku płytki do 60 cm). W przypadku kleju białego również do kamieni naturalnych, nienasiąkliwych, niewrażliwych na przebarwienia i odkształcenia.

Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się klej o optymalnej urabialności, tiksotropowości, elastyczności i wysokich właściwościach klejących na wszystkich rodzajach podłoża. Nakładany na powierzchnie pionowe nie spływa i nie powoduje osuwania się płytek. Wydłużony czas otwarty pozwala na bezpieczny montaż nawet w ciepłych i wentylowanych pomieszczeniach. Odporny na cykle zamarzania i odmarzania. TILE 350 jest zaklasyfikowany jako klej cementowy klasy C2TE zgodnie z normą EN 12004.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: worek 25 kg

kolor: biały , szary